LAVADORA COMERCIAL T-450 EXPRESS DE 30 LIBRAS DE CAPACIDAD

- **Capacidad en peso ropa seca** 30 libras (13.6 kg)
- **Altura de gabinete** 48 3/16 pulgadas (122.4 cm)
- **Anchura de gabinete** 29 7/8 pulgadas (75.9 cm)
- **Profundidad total** 28 1/4 pulgadas (71.8 cm)

Descripción del producto

Las lavadoras Dexter C-Series están diseñadas para trabajar incluso en las condiciones de lavandería más difíciles. Cada lavadora Dexter C- Series ahora presenta los nuevos controles DexterLIVE, componentes de última generación y materiales de gran calidad, todo esto diseñado para ayudar a que su empresa sea más exitosa.

Instalar una lavandería completa es una gran inversión, y elegirr el equipo correcto de lavandería es una decisión muy importante. Nuestros productos ofrecen la eficiencia, flexibilidad, desempeño y durabilidad que Usted necesita para que tenga la certeza de haber tomado la mejor decisión. Contando con soporte técnico de por vida, y nuestra garantía limitada de 10 años, líder en nuestra industria, Usted tiene el respaldo necesario para cada lavadora en la cual invierta.

Características del producto

DURABLE

Con baleros para uso pesado trabajando en housing de acero fundido, y un diseño de estructura robusta que ha demostrado por más de dos décadas que las lavadoras Dexter están construidas para durar. Cada uno de nuestros modelos es probado en nuestra prueba de 1,000 horas con peso desbalanceado. Las puertas de cromo pulido y la tina, paneles frontal, superior y laterales hechos de acero inoxidable AISI 304 conservan la estética de nuestras lavadoras a través de los años.

CONFIABLE

Nuestra garantía es la mejor en el mercado, ya que cubre 10 años en la base, tina, contra-tina, flecha, sellos, baleros y housing.

Nuestras lavadoras tienen 3 años de garantía que cubre las demás piezas.

Siempre apoyaremos a nuestros clientes que invierten en equipo DEXTER, ofreciendo soporte técnico de por vida.

EFICIENTE

Las lavadoras Dexter están diseñadas para ahorrar agua en cada ciclo de lavado.

El variador de siguiente generación minimiza la cantidad de energía que se necesita, mejorando automáticamente el trabajo de la lavadora, y extendiendo la vida del motor.

Con la poderosa fuerza de 200G de extracción, se remueve más agua de las telas, lo cual reduce el tiempo de secado para tener mayor ahorro en energía de la secadora.

INSTALACIÓN

Velocidades de extractado ajustables, y otras opciones más que pueden ser cambiadas, permiten que las lavadoras Dexter puedan ser instaladas en casi cualquier lugar.

La lavadora tipo T-450 puede entrar por puertas estándar de 92cm.

RENTABLE

Cada máquina Dexter es ahora más fácil de usar con una interfaz de usuario común en todos los productos, múltiples opciones de idioma, y las indicaciones detalladas de los clientes. Controles DexterLive que se usan en DexterLive.com permiten crear programas personalizados que se

adapten a su negocio. Una variedad de características del ciclo PLUS y opciones de promociones le ayudará a maximizar sus ganancias.

OPCIONES

Disponible con gráficos color azul o negro. Sus lavadoras pueden ser enviadas listas para sistemas de pago o con tragamonedas de cuartos de dólar.

Las lavadoras Dexter C-Series 200G están disponibles en capacidades de 20 libras, 30 libras, 50 libras, 60 libras, y 90 libras.

	Estándar	Métrico
Capacidad		
Capacidad en peso seco	30 lb	(13.6 kg)
Volumen de canastilla	3.8 cu ft	(107.6 L)
Velocidad		
Velocidad de alto extractado	200 g	(750 RPM)
Velocidad de extractado intermedio	60 g	(411 RPM)
Velocidad de lavado	0.9 g	(50 RPM)
Tamaño de motor	2 hp	(1.5 kW)

Dimensiones	Estándar	Métrico
Altura de gabinete	48 3/16”	(122.4 cm)
Anchura de gabinete	29 7/8”	(75.9 cm)
Profundidad de gabinete	28 1/4’’	(71.8 cm)
Abertura de la puerta	15 1/4”	(38.7 cm)
Distancia suelo - parte inferior puerta	16 1/4”	(41.3 cm)
Diámetro de canastilla	25”	(63.5 cm)
Profundidad de canastilla	13 3/8”	(34 cm)

	Estándar	Métrico
Peso		
Peso neto	539 lbs	(244.5 kg)
Información para envío		
Peso de embarque	562 lbs	(254.9 kg)
Altura de embarque	53 1/4”	(135.3 cm)
Anchura de embarque	31 1/2”	(80 cm)
Profundidad de embarque	33 1/2”	(85.1 cm)
Requerimientos de agua		

	Estándar	Métrico
Medida de entrada de agua	3/4”	(19 mm)
Flujo (por min)	9 gal	(34.1 L)
Presión (min/max)	30 - 120 psi	(207 - 827 kPa)
Uso aproximado de agua (por ciclo)	24.1 gal	(91.2 L)
Uso máximo de agua caliente (por ciclo)	17 gal	(64.4 L)
Diámetro de desagüe (O.D.)	3”	(7.6 cm)
Altura del desagüe al piso	5”	(12.7 cm)
Requerimientos eléctricos		

	Estándar	Métrico
Modelo Voltaje / Hz / Fases / Cableado	Circuit Breaker / Running Amps / Medida de cable	
-12 208-240/60/1/2 líneas + tierra	15 amp / 6.2 amp / #12	
-12 208-240/60/3/3 líneas + tierra	15 amp / 6.2 amp / #12	
-39 230/50/1/2 líneas + tierra	15 amp / 6.2 amp / 3.5 mm2	
Recomendaciones de instalación		
Distancia mínima entre máquinas	1/2”	(1.3 cm)
Espacio mínimo entre área posterior de máquina y pared	24”	(61 cm)
Espesor mínimo de concreto	6”	(15.2 cm)

	Estándar	Métrico
Aprobaciones de Agencia*		
	ETL	

Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, favor de consultar el manual de instalación para información más precisa.

**Aprobaciones de agencias pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina. Consulte Dexter Laundry o a su Distribuidor Autorizado Dexter para detalles.*